

# 织梦学习小结, 时段总结

## 一、如何添加新的内容模型:

1、后台-》核心-》频道模型-》内容模型管理, 右侧“**增加新模型**”, 每个表单都有相关说明, 根据说明有选择的添加表单的属性值。

2、继续上面的操作, “**字段管理**”, 添加字段。下图:

内容模型管理 > 更改内容模型:	
基本设置	字段管理
<b>模型性质</b> 如果为系统模型将禁止删除, 此选项不可更改, 对于独立模型, 系统强制创建字段aid、栏目ID、发布时间、文档标题。	自动模型
<b>频道ID</b> 数字, 创建后不可更改, 并具有唯一性。	17
<b>名字标识</b> 与文档的模板相关联, 建议由英文、数字或下划线组成, 因为部份Unix系统无法识别中文文件, 频道默认文档模板是 “default/article_名字标识.htm”, 列表模板、封面模板类推。	shigong
<b>频道名称</b> 频道的中文名称, 在后台管理, 前台发布等均使用此名字。	<input type="text" value="施工单位"/>
<b>附加表</b> 频道除主表以外其它自定义类型数据存放数据的表, 如果您不使用主表关联的各种特性(推荐、会员权限等), 也可以使用完全以附加表作为存储数据。	<input type="text" value="dede_addonshigong"/> (#@_ 是

3、增加网站栏目, 后台-》核心-》常用操作-》网站栏目管理, 右侧“**增加顶级栏目**”, 进入下图:

栏目管理 >> 增加栏目		
常规选项	高级选项	栏目内容
是否支持投稿:	<input type="radio"/> 不支持	<input checked="" type="radio"/> 支持
是否隐藏栏目:	<input checked="" type="radio"/> 显示	<input type="radio"/> 隐藏
内容模型:	<input type="text" value="普通文章   article"/>	
栏目名称:	<input type="text" value="分类信息   infos"/> <input type="text" value="普通文章   article"/> <input type="text" value="图片集   image"/> <input type="text" value="软件   soft"/> <input type="text" value="商品   shop"/> <input type="text" value="施工单位   shigong"/> (文档浏览权限)	
排列顺序:	<input type="text" value=""/>	
浏览权限:	<input type="text" value=""/>	
上级目录:	<input type="text" value="{cmspath}/a"/>	
文件保存目录:	<input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/> 拼音

内容模型: 选择刚刚新建的模型。

其余选项, 具体情况具体分析。

到此, 网站后台左侧的: 核心-》内容管理, 下面会显示刚刚新建的栏目, 下图:



4、创建模板: 核心-》 频道模型-》内容模型管理, 右侧, 新建模型的后面, 点击“模板”, 下图:



5、进入查看模板页面, 系统自动生成了 3 个页面的模板, 修改哪个直接点击后面的“修改”即可, 下图:




6、模板里面调用新建的字段:

普通字段: {dede:field.字段名/}

时间格式的调用: {dede:field.字段名 function="MyDate("Y-m-d H:i",@me)"/}

7、内容模板添加字段, 可以是联动类型。具体操作:



1) 添加字段的时候, “数据类型”选择“联动类型”, 如图:

2) 前台页面调用: {dede:field.字段名(联动的)/}

## 二、调用指定栏目的信息，标签：**arclist**

代码：

```
{dede:arclist row=8 titlelen=28 typeid='6'}  
<li><a href="[field:arcurl/]">[field:title/]</a></li>  
{/dede:arclist}
```

**解释：****row**：显示的行数，**titlelen**：截取的字符数，**typeid**：调用的栏目名，如果是顶级栏目，会调用出其子栏目的信息。

## 三、自定义内容模型的时间调用方法：

自定义的内容模型，时间类型是 **int** 的，那么直接调用就会出来时间戳，如何调用呢？

其他类型的，调用：`{dede:field.字段名/}`

时间类型的调用：`{dede:field name='时间字段名' function='GetDateMk(@me)'/}`

## 四、列表显示会员信息，新建的模板

织梦系统貌似没有这个模板，专门用于列表显示所有会员的信息，如同新闻列表的格式。

通过网络搜寻，现整理如下：

**1、**建立 2 个文件：**memberqy.php**（网站根目录，执行 PHP 查询语句）、**article\_member\_qy.htm**（网站的模板目录下：**templets/default**，会员列表的模板页面）

**2、****memberqy.php** 代码：

```
<?php  
require_once (dirname(__FILE__) . "/include/common.inc.php");  
require_once DEDEINC."/arc.partview.class.php";  
$pv = new PartView();  
$pv->SetTemplet($cfg_basedir . $cfg_templats_dir . "/default/article_member_qy.htm");  
$pv->Display();  
?>
```

**3、****article\_member\_qy.htm**，核心代码：

```
{dede:memberlist row=6 signlen=30 orderby='scores'}  
<li>[field:uname/]</li>
```

AD: <http://www.daiyoudao.com/> <http://www.pksafe.com/> <http://www.gqhw.net/>

```
{/dede:memberlist}
```

OK, 直接在浏览器里面运行即可。

缺点: 没有实现分页, 继续努力中!

## 五、DedeCMS 模板引擎开发说明

详细的细节, 这里不赘述, 原因是我也不清楚是怎么回事, 不过按照这里的方法能实现你要的功能即达到目的了。

实现的功能: 根据会员的 ID, 返回会员的其他相关信息

开发前的说明: `\include\tpllib` 目录下的文件都是以 `plus_` 开头的, 每个文件里面只有 1 个函数, 并且也是以 `plus_` 开头, 那么我们在开发的时候也要遵循这个规律。

实例开发:

**1、在 `\include\tpllib` 目录下新建: `plus_mjmn.php`, 放置下面的代码:**

```
<?php  if(!defined('DEDEINC')) exit("Request Error!");  
  
function plus_mjmn(&$atts,&$refObj,&$fields)  
{  
    global $dsq,$_vars;  
    //开始自定义代码  
    $attlist = "mid=";  
    FillAtts($atts,$attlist);  
    FillFields($atts,$fields,$refObj);  
    extract($atts, EXTR_OVERWRITE);  
    $dsq -> SetQuery("select * From dede_member where mid=$mid");  
    $row = $dsq -> getone();  
    $reval = $row['uname'];  
    return $reval;  
    //自定义代码结束  
}  
?>
```

其实, 里面很大一部分是直接复制的同目录下其他文件里面的代码。

**2、在站点根目录新建: `membershow.php`, 放置下面的代码:**

```
<?php
require_once(dirname(__FILE__)."/include/common.inc.php");
$action = isset($_GET['action']) ? preg_replace("#^[^a-z]#i", "", $_GET['action']) : "";
if($action == 'tpl')
{
    require_once(DEDEINC.'/dedetemplate.class.php');
    $tpl = new DedeTemplate(dirname(__file__));
    // 载入模板文件
    $tpl->LoadTemplate('code.tpl.htm');
    // 需要将页面显示出来
    $tpl->Display();
    // 生成 HTML 文件
    //$tpl->SaveTo('code.html');
    exit();
}
?>
```

3、在站点根目录新建：**code.tpl.htm**，放置下面的调用代码：

```
{dede:mjmn mid='会员的 ID' rstype='string'/{}
```

上面的方法，在实际开发中遇到了瓶颈，那就是如何将 **php** 页面接收的参数 **mid** 传递到模板里面。整个过程可以理解为模板直接操作 **plus\_** 文件。

所以，最终的结论是：这种方法适合在固定条件的基础上使用。即，条件是已知的，无需通过变量来传递。

## 六、DedeCMS 模板引擎开发（灵活版）

这个方法，较上面的更加灵活，在 **PHP** 页面接收到参数之后，直接执行数据库操作，将相应的字段返回到模板页面。

1、**PHP** 页面的核心代码：

```
$hid = $_GET["hid"]; //接收参数
$db => SetQuery("select * From dede_member where mid=$hid"); //执行数据库操作
$row = $db-> getone();
```

```
$obj->name = $row['uname']; //返回字段值
```

## 2、模板页面核心代码:

```
{dede:object.obj->name/}
```

注意: 上面 1、2 中, 绿色加粗的代码, 要统一。至此, 就结束了。

## 七、自定义会员列表模板的分页功能实现

自定义会员列表模板, 分页功能的实现是拷贝的后台会员的分页, 代码也都是后台分页中用到的。

### 1、根目录新建: **memberqy.php**, 放置下面的代码:

```
<?php
require_once (dirname(__FILE__) . "/include/common.inc.php");
require_once(DEDEINC."/datalistcp.class.php"); //这个文件貌似控制分页的样式
$whereSql = "where `mtype`='施工企业'"; //设置条件, 系统设置了自定义会员模型: 施工企业
$sql = "SELECT * FROM `dede_member` $whereSql ORDER BY mid DESC ";
$dlist = new DataListCP(); //载入类
$dlist->pageSize = 12; //设置分页数量
$dlist->SetTemplet($cfg_basedir . $cfg_templets_dir . "/default/article_member_qy.htm"); //模板
$dlist->SetSource($sql);
$dlist->display(); //显示, 也可以直接生成 HTML 的, 上面有相关代码
?>
```

### 2、在模板目录: **\templets\default**, 新建会员列表模板: **article\_member\_qy.htm**, 核心代码如下:

```
<div class="cont_">
<ul>
{dede:datalist}
<li><span>[{dede:field.uptime function="MyDate('Y-m-d',@me)"/}]</span>· {dede:field.uname}/</li>
{/dede:datalist}
</ul>
<ul style="text-align:center; padding-top:7px; border:0;">
{dede:pagelist listsize='6' /}
</ul>
```

</div>

在模板中输出字段的格式: `{dede:field.字段名/}`

OK, IE 里面运行即可。

AD:

更多技术文章: <http://www.pkSAFE.cn/>

AD: <http://www.daiyoudao.com/> <http://www.pkSAFE.com/> <http://www.gqhW.net/>

纯 AD: <http://www.tahaoma.net/>